

KLS-TA2-D

塔式通用服务器



鲲林 KLS-TA2-D 是一款性能卓越的双路服务器，搭载两颗AMD EPYC 7002/7003系列处理器，提供高达280W TDP的强大计算能力，并支持多达6个标准PCIe扩展槽，以满足多样化的业务需求。其灵活的配置能力和出色的性价比，使其成为云计算、大数据处理和高效能计算等关键任务的理想选择。

● 性能稳定强健 ●

支持两颗两颗AMD EPYC 7002/7003处理器系列处理器，高达280W TDP
最高16个 DIMM插槽ECC DDR4 3200MT/s SDRAM

● 灵活配置 按需选择 ●

支持最多6个标准 PCIe 扩展槽，支持训练和推理 GPU，可以
自行配置所需的通道

多种速率网卡可选，适应不同的网络环境；

最多支持可选4盘或12盘3.5寸的版本，兼顾大容量和高性能本地存储

● 稳定可靠 智能管理 ●

系统关键部件均采用冗余、热插拔设计，同时支持免工具拆装，
提升故障维护效率，提升系统的可用性；

集成智能管理芯片，提供开放的管理平台，支持IPMI2.19、Redfish、SNMP等多种管理协议；

支持KVM、虚拟媒介、关键部件状态监控、异常报警等各种管理功能，
实现了全面的远程系统级智能管理。

技术规格配置

功能	规格参数
CPU	支持2颗AMD EPYC 7003/7002处理器，单颗多达64个核心，最大功率280W
内存	16个DDR4 内存插槽，共16 个通道，最高3200MHz
RAID 卡	可选支持12Gb/s SAS HBA及12Gb/s SAS RAID卡
PCIe 扩展	支持 6 个 PCIe 扩展插槽（3 个 PCIe 4.0 x16+3 个 PCIe 4.0 x8）
网络	1 个 1Gb RJ45 专用管理网口 2 个 1Gb RJ45 数据网口，支持 NCSI
I/O 端口	前置：1 个 VGA、2 个 USB3.0 后置：1 个 VGA、4 个 USB3.0、1 个 RJ45 管理网口、1 个 COM 口、2 个 1Gb RJ45 数据网口
散热	ATX塔式铜管主动散热器
电源	可选800W/1600W/2000W金牌电源
硬盘支持	可选两种方案 A:12个3.5/2.5寸硬盘 B:4个3.5/2.5寸硬盘 支持 1 个 M.2 (PCIe 4.0 x4, 2280&22110)
机箱尺寸	475mm*230mm*503mm (长*宽*高)
温度	工作温度：5 - 35 存储温度：-40 - 65
湿度	工作相对湿度：8% to 90% (无冷凝) 存储相对湿度：5% to 95% (无冷凝)
操作系统支持	支持MicrosoftWindows、RedHatEnterpriseLinux、SUSELinuxEnterpriseServer、CentOS、Ubuntu、Debian等主流操作系统具体版本请向销售人员咨询

以业务目标为基础的数据中心解决方案

让您更充分地利用 IT 和企业解决方案，帮助降低 IT 复杂性、削减成本并提高效率。我们利用您当前技术的同时将针对您的需求量身定制的创新技术无缝地融入进来，以您应用的业务为基础，为您构建高效，敏捷，开放，智慧的数据中心软硬件一体解决方案，简化您的 IT，解决您的业务难题，并持续为您创造价值。有关详情，请与您的销售代表联系。

有关详细信息，请联系：13631405817

本文件中可能使用的其他商标和商品名称是指拥有这些商标和名称的实体或其产品。鲲林声明对其他实体的商标和名称不拥有任何专有权。本文内容仅供参考。鲲林保留对本文所述的任何产品进行更改的权利，恕不另行通知。本文内容按原样提供，不含任何形式的明示或暗示保证。

广州市鲲林科技有限公司

请加我的企业微信



林南保
鲲林科技