

KLS-IS2-D

大容量存储服务器



鲲林 KLS-IS2-D 是一款专为存储密集型应用设计的服务器，支持两颗第1/2代英特尔至强可扩展系列处理器，最高可达205W TDP，提供24个前置3.5英寸HDD仓位（同时兼容2.5英寸HDD/SSD）可选配后置12块硬盘位，最大支持36块硬盘，并支持热插拔功能。该服务器具备多种PCIe配置选项，以满足不同性能需求。以其出色的性能和可靠性，成为数据密集型应用的理想选择。

● 性能稳定强健 ●

支持两颗第1/2代英特尔至强可扩展系列处理器；
8个 DIMM插槽ECC DDR4 2933MHz SDRAM

● 灵活配置 按需选择 ●

2个 PCIe 3.0 x16, 3个 PCIe 3.0 x8等多种PCIe配置可选；

多种速率网卡可选，适应不同的网络环境；

可选24/36个热插拔硬盘位，内置1个NVMe SSD插槽，兼顾大容量和高性能本地存储。

● 稳定可靠 智能管理 ●

系统关键部件均采用冗余、热插拔设计，同时支持免工具拆装，
提升故障维护效率，提升系统的可用性；

集成智能管理芯片，提供开放的管理平台，支持IPMI2.19、Redfish、SNMP等多种管理协议；
支持KVM、虚拟媒介、关键部件状态监控、异常报警等各种管理功能，
实现了全面的远程系统级智能管理。

技术规格配置

功能	规格参数
CPU	支持两颗第1/2代英特尔至强可扩展系列处理器
内存	8个 DIMM ECC DDR4 2933MHz SDRAM
RAID 卡	可选支持12Gb/s SAS HBA及12Gb/s SAS RAID卡
PCIe 扩展	2 个 PCIe 3.0 x16 3 个 PCIe 3.0 x8
网络	4 个 RJ45 万兆以太网 LAN 端口
I/O 端口	前置：2 个 USB2.0 后置：2 个 RJ45 千兆以太网 LAN 端口，3 个 USB（2 个 USB2.0 1个USB3.0）
散热	标配3个12038B和4个8038B滚珠风扇，支持热插拔，具有良好的减震设计和散热功能
电源	可选1600W/2000W/2400W/2700W 白金级电源 支持1+1冗余 支持热插拔
硬盘支持	24个前置3.5" HDD(兼容 2.5" HDD/SSD)，支持热插拔2个后置2.5"热插拔硬盘位(可选配NVME)，支持热插拔 可选配：12个后置3.5" HDD(兼容 2.5" HDD/SSD)，支持热插拔
机箱尺寸	650mm（L）*437.5mm（W）*176mm（H）
温度	工作温度：5 - 35 存储温度：-40 - 65
湿度	工作相对湿度：8% to 90%（无冷凝） 存储相对湿度：5% to 95%（无冷凝）
操作系统支持	支持MicrosoftWindows、RedHatEnterpriseLinux、SUSELinuxEnterpriseServer、CentOS、Ubuntu、Debian等主流操作系统具体版本请向销售人员咨询

以业务目标为基础的数据中心解决方案

让您更充分地利用 IT 和企业解决方案，帮助降低 IT 复杂性、削减成本并提高效率。我们利用您当前技术的同时将针对您的需求量身定制的创新技术无缝地融入进来，以您应用的业务为基础，为您构建高效，敏捷，开放，智慧的数据中心软硬件一体解决方案，简化您的 IT，解决您的业务难题，并持续为您创造价值。有关详情，请与您的销售代表联系。

有关详细信息，请联系：13631405817

本文件中可能使用的其他商标和商品名称是指拥有这些商标和名称的实体或其产品。鯤林声明对其他实体的商标和名称不拥有任何专有权益。本文内容仅供参考。鯤林保留对本文所述的任何产品进行更改的权利，恕不另行通知。本文内容按原样提供，不含任何形式的明示或暗示保证。

广州市鯤林科技有限公司

请加我的企业微信



林南保
鯤林科技